

LMW-31 / LMW-11

вошер для микропланшетов

LMW-31 и LMW-11 последние модели промывочных машин.

Помимо точного и простого управления эти модели в стандартной комплектации предлагают функции, которые можно получить от других производителей за дополнительную плату:

- 3 жидкости для промывки 1 стандартная жидкость для промывки системы LMW 31/31i
- инкубационные камеры на 2 палестины (LMW 31i)
- 1 стандартная промывка и 1 замачивание на LMW 11
- стандартная 8 канальная промывочная головка (12 канальная как дополнительная опция)
- Аэрозольное покрытие
- Определения уровня промывочной жидкости
- Большой и удобный ЖК дисплей

Главные особенности:

- Удобная операционная система.
- Может промывать как V так и U образные микропланшеты.
- 12 или 8 канальная моющая головка автоматическим или ручным управлением.
- Большой объем памяти позволяет запрограммировать до 100 протоколов промывки.
- Так же есть 3 промывочных жидкость 1 для промывки и 1 для отходов
- Регулируемая функция встряхивания пластины время и скорость.
- Икубатор позволяет использовать два 96 луночных микропланшета (LMW 31i).
- Сообщение о низком уровне жидкости.
- Простота в обслуживании.



Характеристики LMW-31 / LMW-31i / LMW-11

Моющая головка: 8x (стандартная) или 12x (доп.опция)
Микропланшеты: 96 или 48 луночные микропланшеты / стрипы, плоские, U или V образные
Моющие жидкости: LMW-31 / 31i: 4 канала (3 промывочные, 1 ополаскивание) LMW-11: 2 канала(1 промывка, 1 ополаскивание)
Инкубация: 2 инкубационных места на LMW-31i
Аэрозольное покрытие: да
Программирование: до 100 программ
Объем промывочной жидкости: 10 - 3000 µl / с шагом в 1µl
Время промывки: 1 для одного цикла промывки (аспирация - 300µl/лунку- аспирация)
Количество циклов: до 99 на программу
Остаточный объем: <1µl / лунку
Встряхивание: 0 - 24 часов
Интерфейс: последний интерфейс RS 232
Размеры / вес: 45cm x 39cm x 19cm (Ш x Д x В), 13 кг
Источник питания: 100/240V (±10%), 50-60 Hz